

**Размеры и вес стального
уголка прокатного равнополочного (ГОСТ 8509-93)**

Размер, мм			Вес, кг/м
a	b	s	
20	20	3	0,89
20	20	4	1,15
25	25	3	1,12
25	25	4	1,46
28	28	3	1,27
30	30	3	1,36
30	30	4	1,78
32	32	3	1,46
32	32	4	1,91
35	35	3	1,60
35	35	4	2,10
40	40	3	1,85
40	40	4	2,42
45	45	3	2,08
45	45	4	2,73
45	45	5	3,37
50	50	3	2,32
50	50	4	3,05
50	50	5	3,77
50	50	6	4,47
56	56	4	3,44
63	63	4	3,90
63	63	5	4,81
63	63	6	5,72
70	70	4,5	4,87
70	70	5	5,38
70	70	6	6,39
70	70	7	7,39
70	70	8	8,37
75	75	5	5,80
75	75	6	6,89
75	75	7	7,96
75	75	8	9,02
75	75	9	10,07
80	80	5,5	6,78
80	80	6	7,36
80	80	7	8,51
80	80	8	9,65
90	90	6	8,33
90	90	7	9,64

90	90	8	10,93
90	90	9	12,20
100	100	6,5	10,06
100	100	7	10,79
100	100	8	12,25
100	100	10	15,10
100	100	12	17,90
110	110	7	11,89
110	110	8	13,5
125	125	8	15,46
125	125	10	19,10
125	125	12	22,68
140	140	9	19,41
140	140	10	21,45
140	140	12	25,50
160	160	10	24,67
160	160	11	27,02
160	160	12	29,35
160	160	14	34,20
180	180	11	30,47
180	180	12	33,12
200	200	12	36,97

Размеры и вес уголка гнутого равнополочного (ГОСТ 19771-93)

Размер, мм			Вес, кг/м
a	b	s	
25	25	1,5	0,56
25	25	2	0,73
25	25	2,5	0,98
32	32	1,5	0,72
32	32	2	0,95
32	32	2,5	1,1
36	36	2	1,07
36	36	2,5	1,33
36	36	3	1,57
40	40	2	1,2
40	40	2,5	1,48
40	40	3	1,76
50	50	3	2,23
55	55	3	2,43
60	60	3	2,67
60	60	4	3,53
70	70	3	3,17
70	70	4	4,16

80	80	3	3,64
80	80	4	4,79
80	80	5	5,92
80	80	6	7,01
80	80	7	8,11
100	100	4	6,05
100	100	5	7,49
100	100	6	8,89
100	100	7	10,31
120	120	4	7,3
120	120	5	9,06
120	120	6	10,78
160	160	5	12,2
160	160	6	14,55
160	160	7	16,9